


Pompe hidraulice cu roti dintate grupa 2 – CX6

Caracteristici:


- Flansa de prindere: standard european Gr. 2 (96 x 71 mm), Ø 36,5 mm
- Arbore: standard european con 1:8 (M12)
- Tip: pompa cu roti dintate cu angrenare exterioara
- Sens rotatie: dreapta / stanga



Tabel 1: Specificatii pompe cu roti dintate Grupa 2

Tip	Volum geometric	Debit max.	Presiune	Viteza maxima	Dimensiuni							
					A	B	Intrare			Iesire		
	cm^3/rot	l/min.	bar	rpm	mm	mm	E	d	F	E	d	F
C4,5X006	4,5	14,33	250	3500	42,5	80	30,2	13,1	M6-6H	30,2	13,1	M6-6H
C6,3X006	6,3	20,29	250	3500	42,5	80						
C8,2X006	8,2	26,40	250	3500	42,5	80						
C10X006	10	32,55	250	3500	47	89	39,7	19	M8-6H		14,2	
C11X006	11,3	36,78	250	3500	48	91,1						
C12X006	12	39,48	250	3500	48,6	92,3						
C14X006	14	46,55	250	3500	50	95,4						

Tip	Volum geometric	Debit max.	Presiune	Viteza maxima	Dimensiuni							
					A	B	Intrare			Iesire		
	cm^3/rot	l/min.	bar	rpm	mm	mm	E	d	F	E	d	F
C15X006	15	36,00	250	2500	51	96,9						
C16X006	16	38,40	250	2500	52	98,6						
C19X006	19	45,60	200	2500	54	103,5						
C22X006 C22X006H	22	42,24 52,80	180	2000 2500	57 61,9	108,5 118,8						
C25X006 C25X006H	25	48,00 67,20	160	2000 2500	59,2 64,3	113,4 123,7				39,7	19	M8



Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA TECHNICS nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.