


Supapa divizor de debit - DFL

Functionare:

Aceste supape permit divizarea debitului de fluid de la intrare in doua parti egale (50 / 50) dar si combinarea a doua debite in sens invers. Se folosesc atunci cand doua actuatoare fara conexiune mecanica intre ele si care sunt alimentate de aceeasi pompa trebuie sa se miste sincronizat in ambele directii.



Constructie:


Corp din otel zincatca
Componente interne tratate termic.
Etansare: BUNA N
Scurgeri interne minore
Eroare de sinconizare: ± 3% ce se poate compensa in pozitiile terminale ale cursei actuatorilor.

Instalare:

Se conecteaza P al sursa de presiune iar A si B la actuatori.

Nume	COD	Debit minim * [l/min]	Debit max. * [l/min.]	Presiune de lucru [bar]	Presiune maxima [bar]	Masa [kg]
DFL 1 - 3	V1020	1	3	250	300	2,0
DFL 3 - 6	V1021	3	6	250	300	2,0
DFL 6 - 10	V1022	6	10	250	300	2,0
DFL 10 - 20	V1023	10	20	250	300	2,0
DFL 20 - 32	V1024	20	32	250	300	2,0
DFL 25 - 40	V1025	25	40	250	300	2,0
DFL 40 - 60	V1026	40	60	250	300	2,0
DFL 60 - 80	V1027	60	80	250	300	2,0

* - valorile se refera la debitul la intrare pe linia P



Nume	COD	P	A,B	L	L1	L2	H	H1	S
DFL 1 - 3	V1020	G 3/8″	G 3/8″	117	53	40	70	45	40
DFL 3 - 6	V1021	G 3/8″	G 3/8″	117	53	40	70	45	40
DFL 6 - 10	V1022	G 3/8″	G 3/8″	117	53	40	70	45	40
DFL 10 - 20	V1023	G 3/8″	G 3/8″	117	53	40	70	45	40
DFL 20 - 32	V1024	G 3/8″	G 3/8″	117	53	40	70	45	40
DFL 25 - 40	V1025	G 1/2″	G 3/8″	117	53	40	70	45	40
DFL 40 - 60	V1026	G 1/2″	G 3/8″	117	53	40	70	45	40
DFL 60 - 80	V1027	G 1/2″	G 3/8″	117	53	40	70	45	40

Nota: continutul acestui document a fost realizat cu cea mai mare grija, totusi este posibil ca unele informatii sa fie incomplete, sa se schimbe in timp sau sa existe greseli de redactare. CAMSA nu garanteaza ca informatiile din cuprinsul documentului sunt actuale, complete si corecte si nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de utilizarea acestor informatii.